



Metylan Direct

Lepidlo na tapety

MATERIÁL

Popis produktu: Vysoce kvalitní lepidlo na bázi metylcelulózy, se syntetickou pryskyřicí a přísadou pro válečkování.

Oblast použití: Vysoce kvalitní nestříkající lepidlo nanášené válečkem, se speciální přísadou k čistému a spolehlivému tapetování se všemi netkanými textilními tapetami - s hladkou i hrubou rubovou stranou, např. netkané textilní tapety Stabilit[®] nebo Vliesfaser[®].

SPECIFICKÉ VLASTNOSTI

- ▶ Nestříkající lepidlo nanášené přímo na stěnu
- ▶ Dobrá reakce při nanášení na stěnu válečkem
- ▶ Vysoký stupeň počáteční přilnavosti s dobrou možností dodatečné opravy (možnost posouvání)
- ▶ Optimální síla lepení
- ▶ Vysoká odolnost proti vlhkosti
- ▶ Umožňuje za sucha opět stáhnout kvalitní netkané textilní tapety, např. netkané textilní tapety Stabilit[®]
- ▶ Lze snadno rozmíchat a snadno se nanáší
- ▶ Po 3-5 minutách je připraveno k použití
- ▶ Rovnoměrná (homogenní) lázeň
- ▶ Odolnost proti vysoké teplotě, vápnu i cementu
- ▶ Vhodné i pro tapetovací zařízení
- ▶ Tapetování se provádí bezpečně a spolehlivě

ZPRACOVÁNÍ

Podklad: Podklady musí být hladké, čisté a suché a rovněž musí vykazovat rovnoměrnou savost a únosnost i barevnou jednotnost.

Příprava podkladu: Stěny a stropy je třeba důkladně očistit a zbavit prachu. Tapety se odstraní prostředkem k odstraňování tapet Metylan Odstraňovač. Trhliny, praskliny a díry je třeba vyplnit tmelícím prostřed-



kem Metylan Crack Filler nebo výplňovým prostředkem Metylan Surface Filler. Drsné podklady se vyrovnají do hladké plochy nebo se předběžně ošetří prostředkem Metylan Surface Filler, případně prostředkem na vyrovnání a zaplnění Metylan Crack Filler. Vysoce savé podklady se předem opatří nátěrem Metylan Direct (naředění 1:40). Všechny omítky s opadávajícími částicemi je třeba opatřit základovým nátěrem na vodní bázi. U podkladů, např. sádkartonových desek nebo starých omítek, které vykazují barevné rozdíly, se doporučuje předběžné ošetření pigmentovaným základovým nátěrem (zejména u prosvítajících netkaných textilních tapet se světlým podkladem).

Naředění lepidla: Celý obsah balíčku se najednou a za intenzivního míchání rozmíchá ve studené vodě (poměr viz tabulka). Při rozmíchávání je třeba balíček držet těsně nad vodou a v míchání musíte ještě krátkou dobu pokračovat. Po 3-5 minutách je třeba ještě jednou intenzivně obrátit a zamíchat. Metylan direct je nyní připraven k použití.

Tapetování:

a) tapetování válečkem Rozmíchané lepidlo se roztíracím válečkem rovnoměrně nanáší přímo na stěnu. Netkaná textilní tapeta se do nanášené vrstvy lepidla přiloží bez čekání na namočení podkladu.

b) tapetovací zařízení Tapetovací zařízení je třeba nastavit v závislosti na požadované tloušťce nánosu lepidla. Upněte roli, vložte pás tapety, protáhněte, odstříhnete a přiložte tapetu bez čekání na namočení podkladu. Kvalitní netkané textilní tapety, např. Stabilit[®], se po přilepení na výše popsané podklady prostředkem Metylan direct dají opět za sucha stáhnout.

NEPŘEHLÉDNĚTE

Čištění pracovních přístrojů a nástrojů: Studenou vodou.

Odstranění zbytků lepidla: Zbytky lepidla na přední straně je nutné okamžitě opatrně omýt, popř. vyfoukat houbičkou namočenou v čisté vodě.

Ochranná opatření: Nejsou třeba.

Uskladnění: Prášek je třeba uchovávat v suchém prostředí.

Je nutno respektovat pokyny ke zpracování vydané výrobcem netkané textilní tapety.

Likvidace:

- vytvrzené zbytky výrobku Odpad z domácnosti, průmyslový odpad obdobný odpadu z domácnosti
- nevytvrzené zbytky výrobku Musí se likvidovat odděleně odevzdáním v komunální sběrně. Kód odpadu potřebný k zakázkám na likvidaci ve větším rozsahu Vám rádi sdělíme na vyžádání.
- beze zbytku vyprázdněné nádoby Odevzdávají se ve sběrnách pro zhodnocení starého papíru nebo ve sběrnách surovin (např. žlutý pytel na 1 tunu).

TECHNICKÉ ÚDAJE

Sypná hmotnost:	460-530 g/litr
Vzhled roztoku:	mléčně bílá barva
Základní surovina:	metylcelulóza se syntetickou pryskyřicí
pH vodního roztoku:	slabě alkalická (pH = 8-9)
Rozpustnost:	Za 3-5 minut rozpuštěno ve studené vodě
Vlastnosti a jakost	
hotového lepidla:	možnost krátkodobého odtržení
Balení:	200 g

POMĚR SMĚSI A VYDATNOST

Účel použití	Poměr míchání	Objem vody na jedno balení	Vydatnost balení na cca	
Základní nátěr na stěnu	1:40	8	60-80 m ²	-
Netkané textilní tapety (hladké)	1:20	4	20-22 m ²	4 role*
Netkané textilní tapety (hrubé)	1:15	3	15-18 m ²	4 role*

* Role podle evropských norem (10,5 x 0,53 m)

UPOZORNĚNÍ:

Tyto informace vycházejí z naší současné úrovně poznatků. Ačkoli jsou tyto informace podány v dobré víře, společnost neručí za žádné konkrétní vlastnosti. Je odpovědností uživatele, aby se sám přesvědčil, že za daných okolností není potřeba zajistit dodatečné informace, učinit dodatečná opatření či ověřit uvedené informace. Uvedením těchto informací pozbývají dříve uvedené informace svoji platnost.



DISTRIBUTOR

HENKEL ČR spol. s r.o.,
Boudníkova 2514/5, 180 00 Praha 8
tel.: (+420) 220 101 101

www.metylan.cz